



- Modul pro osvětlení budov v systému SERPENT
- Quick and easy assembly into lighting systems
- Možnost dosáhnout součinitele UGR – 19
- Vysoká světelná účinnost
- Obsahuje světelný zdroj
- Environmentally friendly, low carbon footprint material important for sustainable buildings
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Materiál | hliník |
| Typ montáže | přisazená montáž |
| Délka [L] | 388 mm |
| Výška [H] | 88 mm |
| Šířka W | 388 mm |
| Tvar | L |
| Směr osvětlení | dolů |
| Stupeň krytí IP | 20 |
| Výkon svítidel | 14 W |
| Index podání barev CRI | 90 |
| MacAdamia Ellipse | 3 SDCM |
| Napětí | 220-240 V 50/60 Hz |
| Třída ochrany | I |
| Hlavní osvětlení | ano |

| Barva | Difuzér | Ovládání | Světelný tok svítidla | Barva světla | Ref |
|------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| ■ stříbrná | mléčný | DALI | 1020 lm | 3000 K | FNSE113-0130DB |
| ■ stříbrná | mléčný | ON/OFF | 1020 lm | 3000 K | FNSE113-0130EB |
| ■ stříbrná | mléčný | DALI | 1060 lm | 4000 K | FNSE113-0140DB |
| ■ stříbrná | mléčný | ON/OFF | 1060 lm | 4000 K | FNSE113-0140EB |
| ■ černý | mléčný | DALI | 1020 lm | 3000 K | FNSE113-0730DB |
| ■ černý | mléčný | ON/OFF | 1020 lm | 3000 K | FNSE113-0730EB |
| ■ černý | mléčný | DALI | 1060 lm | 4000 K | FNSE113-0740DB |
| ■ černý | mléčný | ON/OFF | 1060 lm | 4000 K | FNSE113-0740EB |
| bílá-matná | mléčný | DALI | 1020 lm | 3000 K | FNSE113-1030DB |
| bílá-matná | mléčný | ON/OFF | 1020 lm | 3000 K | FNSE113-1030EB |
| bílá-matná | mléčný | DALI | 1060 lm | 4000 K | FNSE113-1040DB |
| bílá-matná | mléčný | ON/OFF | 1060 lm | 4000 K | FNSE113-1040EB |
| ■ stříbrná | mikroprizma | DALI | 1040 lm | 3000 K | FNSE263-0130DB |
| ■ stříbrná | mikroprizma | ON/OFF | 1040 lm | 3000 K | FNSE263-0130EB |
| ■ stříbrná | mikroprizma | DALI | 1070 lm | 4000 K | FNSE263-0140DB |
| ■ stříbrná | mikroprizma | ON/OFF | 1070 lm | 4000 K | FNSE263-0140EB |
| ■ černý | mikroprizma | DALI | 1040 lm | 3000 K | FNSE263-0730DB |
| ■ černý | mikroprizma | ON/OFF | 1040 lm | 3000 K | FNSE263-0730EB |
| ■ černý | mikroprizma | DALI | 1070 lm | 4000 K | FNSE263-0740DB |
| ■ černý | mikroprizma | ON/OFF | 1070 lm | 4000 K | FNSE263-0740EB |
| bílá-matná | mikroprizma | DALI | 1040 lm | 3000 K | FNSE263-1030DB |
| bílá-matná | mikroprizma | ON/OFF | 1040 lm | 3000 K | FNSE263-1030EB |
| bílá-matná | mikroprizma | DALI | 1070 lm | 4000 K | FNSE263-1040DB |
| bílá-matná | mikroprizma | ON/OFF | 1070 lm | 4000 K | FNSE263-1040EB |

Svitidlo SERPENT NT L90PW

SAMPLE PROJECTS

